



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

AV. GETULIO VARGAS, 232, PALÁCIO DAS SECRETARIAS, 4º ANDAR - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-060
Telefone: - www.ac.gov.br

NOTA Nº 3/2026/SEPLAN - DIVAD/SEPLAN - DEAGP/SEPLAN - DIRAF/SEPLAN - SECADJ/SEPLAN - GABIN-SEPLAN
PROCESSO Nº 0088.016765.00030/2025-58
INTERESSADO: @INTERESSADOS_VIRGULA_ESPACO@

ASSUNTO:	Análise das propostas apresentadas para fornecimento de mobiliário corporativo
-----------------	--

1. DO ENCAMINHAMENTO

Em atendimento ao Ofício nº 11359/2025/SEAD (SEI nº 0018296061), retornam-se os autos com a análise técnica das propostas apresentadas pelas empresas participantes do certame, com a finalidade de subsidiar a continuidade do processo licitatório e verificar a conformidade das ofertas com as exigências previstas no Edital e no Termo de Referência nº 210/2025 (0017504476).

O presente parecer tem por objetivo avaliar a adequação técnica dos itens ofertados, a compatibilidade das informações e documentos apresentados pelas licitantes, em estrita observância aos princípios que regem a Administração Pública e à Lei nº 14.133/2021..

Ressalta-se que, sempre que identificadas dúvidas, inconsistências ou insuficiência de informações técnicas, foi oportunizada às empresas a apresentação de esclarecimentos e documentos complementares, por meio de diligências, nos termos do edital e da legislação vigente. As conclusões aqui consignadas consideram, portanto, tanto as propostas iniciais quanto as respostas apresentadas em sede de diligência.

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE

A análise técnica foi realizada de forma individualizada por item licitado, confrontando-se as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência com as características dos produtos ofertados, conforme descrições, catálogos, fichas técnicas e demais documentos apresentados pelas licitantes.

Foram avaliados, entre outros aspectos: tipologia do mobiliário, dimensões mínimas, materiais empregados, sistemas de regulagem, características ergonômicas, capacidade de carga, acabamento e conformidade dos componentes estruturais.

3. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS

3.1. ITEM 01 - CADEIRA GIRATÓRIA - PRESIDENTE TIPO "A"

Padrão Exigido (Termo de Referência)	1º Classificada: Atena Comércio Compra e Venda Ltda Cadeira Marca/Modelo: Americanfer Executiva Alta Confort br regu	2º Classificada: M1 Comércio e Serviços Ltda Cadeira Marca/Modelo: Healer – James PEL-2043	3º Classificada: K. K. D. Batista / Oakmont Ltda Cadeira Marca/Modelo: Regiani Móveis – Presidente
---	---	--	---

Descrição geral:	Cadeira padrão Presidente com espaldar alto e encosto de cabeça, com mecanismos de regulagem e braço fixo, acabamento em couro natural preto.	Cadeira com espaldar médio, sem encosto de cabeça e braços reguláveis.	Cadeira presidente com espaldar alto, com encosto de cabeça integrado, braços fixos, material do estofamento couro sintético.	Cadeira com espaldar médio, sem encosto de cabeça e braços fixo.
Dimensões:	Largura do assento: 500 a 555 mm Profundidade do assento: 465 a 520 mm Altura do assento ao piso: 402 a 537 mm (com mecanismo de regulagem) Largura do encosto: 480 a 545 mm Altura do encosto: 600 a 850 mm	Largura do assento: 470 mm Profundidade do assento 440mm Largura do encosto: 420 mm Altura do encosto: 460mm	Largura do assento: 520 mm Profundidade do assento: 520 mm Altura mínima do chão ao assento: 450 mm Altura máxima do chão ao assento: 550 mm Largura do encosto: 500 mm Altura do encosto: 680 mm	Largura do assento: 500 mm Altura do encosto: 700 mm Demais dimensões não informadas na proposta.

Assento e Encosto:	Em chassis de concha única ou tipo monobloco ou concha bipartida de madeira multilaminada com, no mínimo 12 mm de espessura ou polipropileno injetado. Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, para acompanhar o contorno do corpo e com bordas arredondadas para não impedir a circulação sanguínea do usuário. Almofada com, no mínimo 55 mm, produzida em espuma de poliuretano com densidade controlada entre 50 a 60 Kg/m³. A união do assento ao encosto quando em concha bipartida deverá ser em chapa de aço de no mínimo 65mm de largura e 5 mm de espessura. Revestida em couro natural preto.	Chassis em concha bipartida, lâminas do Assento e Encosto com madeira com alto grau de dureza, espessura de 1,5 mm por lâmina, moldadas anatomicamente a quente, espuma flexível de poliuretano injetada anatomicamente, espessura do assento: 45 mm, espessura do encosto: 55 mm, densidade: 45 a 55 kg/m³, revestimento: em 100% polipropileno, 100% poliéster ou courvin (couro sintético de PVC). Espuma com densidade de 45 a 55 kg/m. Tecido 100% polipropileno, 100% poliéster ou courvin (couro sintético de PVC).	Chassis em concha monobloco.	Chassis em concha bipartida.
----------------------------------	--	---	-------------------------------------	-------------------------------------

Regulagens:	Através de mecanismo excêntrico/sincronizado. A regulagem de altura do assento deverá ser feita por meio de tubo selado de ar comprimido OU a gás, atendendo às normas de qualidade e segurança e devendo ser acionada por sistema de alavanca de fácil acesso, possibilitando o bloqueio do movimento em, pelo menos, 4 posições. Regulagem tipo “relax” sincronizado com proporção de deslocamento de 2:1 ou 2,5:1, mantendo o apoio lombar permanente.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.	Inobservância de sistema de regulagens.
Braços:	Braços fixos com estrutura em acabamento cromado. Apoios de braço injetados em poliuretano revestidos com couro natural em toda sua extensão podendo também ser reguláveis com haste cromada e apoios injetados.	Braços em injeção termoplástica em copolímero de polipropileno texturizado, estrutura interna de aço carbono, com regulagem horizontal entre os braços e ajustável em 6 estágios de regulagem através de botão lateral soft touch, formato tipo T (conhecido como braço digitador T regulável), sem revestimento.	Possui apoio de braços fixos; com revestimento parcial em sua extensão.	Possui apoio de braços fixos, modelo Corsa em PU, sem revestimento.

Base:	Base giratória com diâmetro mínimo de 635 mm, produzida em alumínio com acabamento polido ou cromado, composta por cinco patas de alumínio fundido polido ou aço cromado com 5 rodízios de duplo giro, produzidos em nylon poliamida ou injetado em poliamida 6 ou com reforço em poliuretano para piso frio com suporte em polipropileno, com diâmetro de, no mínimo 63 mm, com movimentos independentes. Eixo vertical produzido em aço carbono SAE 1010/1020, com acabamento em alumínio fundido polido ou aço cromado, fixado à base por meio de anel de pressão ou cone morse, com movimento giratório por rolamento de esferas e mola amortecedora. Esse eixo vertical deverá garantir a verticalidade do rodízio e seu perfeito funcionamento.	Mecanismo de flange padrão com regulagem de altura, feita em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020, espessura de 2,65 mm, regulagem de altura acionada por duas alavancas, base aranha em cinco pernas em chapas de aço carbono 1010/1020, espessura de 1,50 mm, carenagem injetada em termoplástico (acabamento texturizado), cor da carenagem: Preta, coluna a gás: curso mínimo de 110 mm.	Base giratória com diâmetro de 700 mm, composta por cinco patas em metal.	A base giratória com diâmetro de 500 mm, confeccionada em material plástico.
Componentes Metálicos:	Todos os componentes metálicos devem passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes, também recebam o tratamento, provocando uma reação nos cristais superficiais do aço, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostático com polimerização em estufa.	Tratamento metálico: Fosfatização e pintura eletrostática com tinta epóxi pó para resistência à corrosão.	Não foram apresentadas informações sobre o tratamento recebido pelos metais.	Não foram apresentadas informações sobre o tratamento recebido pelos metais.

Conclusão Técnica:	A análise evidencia a inexistência de espaldar alto, com encosto de cabeça integrado, bem como a apresentação de assento e encosto com dimensões inferiores às mínimas exigidas no Termo de Referência. Ademais, o modelo ofertado possui braços reguláveis e sem revestimento, ao passo que o item especificado exige braços fixos, com revestimento integral em couro. Verifica-se, ainda, que as densidades da espuma não atendem às exigências técnicas estabelecidas. Tais inconformidades caracterizam descumprimento das especificações do Termo de Referência, motivo pelo qual o item NÃO ATENDE às condições exigidas no edital.	Na análise, observou-se que o Termo de Referência exige braços fixos com revestimento integral em couro. Entretanto, verifica-se que o modelo ofertado não apresenta essa característica. Diante disso, resta caracterizado o descumprimento das especificações do Termo de Referência, motivo pelo qual o item NÃO ATENDE às condições exigidas no edital.	O modelo ofertado não evidencia espaldar alto com encosto de cabeça integrado. Os apoios de braço não apresentam revestimento integral em couro, tampouco demonstram conformidade com o padrão construtivo especificado. O acabamento estrutural observado é predominantemente em material plástico, não sendo possível identificar base confeccionada em alumínio com acabamento polido ou cromado. Ademais, não foram verificados os sistemas de regulagem exigidos. Assim, resta caracterizado o descumprimento das especificações do Termo de Referência, motivo pelo qual o item NÃO ATENDE às condições exigidas no edital.
----------------------------------	--	--	--

3.2. ITEM 02 - CADEIRA GIRATÓRIA - INTERLOCUTOR TIPO "A"

Padrão Exigido		1º Classificada: Atena Comércio Compra e Venda Ltda Cadeira Marca/Modelo: Americanfer Executiva Alta Confort br regu	2º Classificada: M1 Comércio e Serviços Ltda Cadeira Marca/Modelo: Scarpato Executiva	3º Classificada: K. K. D. Batista / Oakmont Ltda Cadeira Marca/Modelo: Regiani Móveis – Presidente
Descrição geral:	Cadeira de interlocução padrão Presidente com espaldar médio, com mecanismos de regulagem e braço fixo, compondo com a “Poltrona Giratória Presidente Tipo A”, acabamento em couro natural preto.	Cadeira com espaldar médio, sem encosto de cabeça e braços reguláveis.	Cadeira espaldar baixo, com encosto de cabeça integrado e braços reguláveis.	Cadeira com espaldar médio, sem encosto de cabeça e braços fixo.
Dimensões:	Largura do assento: 450 a 555 mm, Profundidade do assento: 450 a 520 mm Altura do assento ao piso: 402 a 537 mm (com mecanismo de regulagem) Largura do encosto: 450 a 545 mm Altura do encosto: 500 a 660 mm.	Largura do assento: 470 mm Profundidade do assento 440mm Largura do encosto: 420 mm Altura do encosto: 460mm	Altura do chão ate o braço (cadeira na altura Máximo) 670 mm. Altura do chão ate o braço (cadeira na altura mínimo) 560 mm.	Largura do assento: 500 mm Altura do encosto: 700 mm

Assento e Encosto:	Em chassis de concha única ou tipo monobloco ou concha bipartida de madeira multilaminada com, no mínimo 12 mm de espessura ou polipropileno injetado. Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, para acompanhar o contorno do corpo e com bordas arredondadas para não impedir a circulação sanguínea do usuário. Almofada com, no mínimo 45 mm, produzida em espuma de poliuretano com densidade controlada entre 50 a 60 Kg/m³. A união do assento ao encosto quando em concha bipartida deverá ser em chapa de aço de no mínimo 65mm de largura e 5 mm de espessura. Revestida em couro natural preto.	Chassis em concha bipartida, lâminas do Assento e Encosto com madeira com alto grau de dureza, espessura de 1,5 mm por lâmina, moldadas anatomicamente a quente, espuma flexível de poliuretano injetada anatomicamente, espessura do assento: 45 mm, espessura do encosto: 55 mm, densidade: 45 a 55 kg/m³, revestimento: em 100% polipropileno, 100% poliéster ou courvin (couro sintético de PVC).	Chassis em concha bipartida. Assento fixado à base por intermédio de quatro parafusos sextavados ¼"x7/8" e porcas de garras ¼". Almofadas moldadas em espuma de poliuretano injetado.	Chassis em concha bipartida.
Regulagens:	Através de mecanismo excêntrico/sincronizado. A regulagem de altura do assento deverá ser feita por meio de tubo selado de ar comprimido OU a gás, atendendo às normas de qualidade e segurança e devendo ser acionada por sistema de alavanca de fácil acesso, possibilitando o bloqueio do movimento em, pelo menos, 4 posições. Regulagem tipo "relax" sincronizado com proporção de deslocamento de 2:1 ou 2,5:1, mantendo o apoio lombar permanente.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.	Pistão ou coluna oferece sistema de regulagem de altura a gás com vários estágios de altura. Telescópico plástico injetado em polipropileno encaixados servem para proteção do pistão ou coluna, na cor preta.	Inobservância de sistema de regulagens.

Braços:	Braços fixos com estrutura em acabamento cromado. Apoios de braço injetados em poliuretano revestidos com couro natural em toda sua extensão podendo também ser reguláveis com haste cromada e apoios injetados.	Braços em injeção termoplástica em copolímero de polipropileno texturizado, estrutura interna de aço carbono, com regulagem horizontal entre os braços e ajustável em 6 estágios de regulagem através de botão lateral soft touch, formato tipo T (conhecido como braço digitador T regulável), sem revestimento.	Apoio de braço injetado em polipropileno integral, com botão lateral de acionamento e regulagem.	Possui apoio de braços fixos, modelo Corsa em PU, sem revestimento.
Base:	Base giratória com diâmetro mínimo de 635 mm, produzida em alumínio com acabamento polido ou cromado, composta por cinco patas de alumínio fundido polido ou aço cromado com 5 rodízios de duplo giro, produzidos em naylon poliamida ou injetado em poliamida 6 ou com reforço em poliuretano para piso frio com suporte em polipropileno, com diâmetro de, no mínimo 63 mm, com movimentos independentes. Eixo vertical produzido em aço carbono SAE 1010/1020, com acabamento em alumínio fundido polido ou aço cromado, fixado à base por meio de anel de pressão ou cone morse, com movimento giratório por rolamento de esferas e mola amortecedora. Esse eixo vertical deverá garantir a verticalidade do rodízio e seu perfeito funcionamento.	Mecanismo de flange padrão com regulagem de altura, feita em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020, espessura de 2,65 mm, regulagem de altura acionada por duas alavancas, base aranha em cinco pernas em chapas de aço carbono 1010/1020, espessura de 1,50 mm, carenagem injetada em termoplástico (acabamento texturizado), cor da carenagem: Preta, coluna a gás: curso mínimo de 110 mm.	Base em tubo de aço carbono com pintura em epóxi preto, com capa protetora injetada em polipropileno. Texturizado na cor preta.	A base giratória com diâmetro de 500 mm, confeccionada em material plástico.

Componentes Metálicos:	Todos os componentes metálicos devem passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes, também recebam o tratamento, provocando uma reação nos cristais superficiais do aço, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostático com polimerização em estufa.	Tratamento metálico: Fosfatização e pintura eletrostática com tinta epóxi pó para resistência à corrosão.	Não foram apresentadas informações sobre o tratamento recebido pelos metais.	Não foram apresentados informações sobre o tratamento recebido pelos metais.
Conclusão Técnica:	A empresa apresentou o mesmo modelo de cadeira para os Itens 01, 02, 03 e 04, embora se tratem de itens distintos, com finalidades, tipologias e especificações técnicas próprias. Tal circunstância, por si só, já indica inadequação técnica das propostas. A utilização de um único modelo evidencia que o produto ofertado não foi concebido para atender às especificações específicas de cada item. A análise evidencia a inexistência do encosto de cabeça integrado, bem como a apresentação de assento e encosto com dimensões inferiores às mínimas exigidas no Termo de Referência. Ademais, o modelo ofertado	A análise técnica constatou que o modelo apresentado não se enquadra nas especificações estabelecidas no Termo de Referência, uma vez que não atende às características mínimas exigidas, tais como: chassi em concha única, braços fixos, espaldar médio, atendimento às medidas mínimas estabelecidas e utilização de componentes metálicos com tratamento de fosfatização, entre outros	Ressalta-se que a empresa analisada incorre em situação semelhante à da primeira empresa classificada, ao apresentar o mesmo modelo de cadeira para itens com especificações técnicas diversas, o que, por si só, evidencia inadequação técnica da proposta. Ademais, o modelo ofertado não apresenta espaldar alto com encosto de cabeça integrado. Os apoios de braço não possuem revestimento integral em couro nem atendem ao padrão construtivo exigido. Observa-se, ainda, acabamento estrutural predominantemente em material plástico, sem	

	possui braços reguláveis e sem revestimento, ao passo que o item especificado exige braços fixos, com revestimento integral em couro. Verifica-se, ainda, que as densidades da espuma não atendem às exigências técnicas estabelecidas. Tais inconformidades caracterizam descumprimento das especificações do Termo de Referência, motivo pelo qual o item NÃO ATENDE às condições exigidas no edital.	requisitos técnicos. Diante disso, resta caracterizado o descumprimento das especificações do Termo de Referência, motivo pelo qual o item NÃO ATENDE às condições exigidas no edital.	identificação de base confeccionada em alumínio com acabamento polido ou cromado, bem como a ausência de comprovação dos sistemas de regulagem requeridos. Diante disso, resta caracterizado o descumprimento das especificações do Termo de Referência, motivo pelo qual o item NÃO ATENDE às condições exigidas no edital.
--	--	---	---

3.3. ITEM 03 - CADEIRA GIRATÓRIA - PRESIDENTE TIPO "B"

Padrão Exigido	1º Classificada: Atena Comércio Compra e Venda Ltda Cadeira Marca/Modelo: Americanfer Executiva Alta Confort br regu	2º Classificada: M1 Comércio e Serviços Ltda Cadeira Marca/Modelo: Luvenco B500	3º Classificada: S.A Comércio e Representação Cadeira Marca/Modelo: Plaxmetal 75000-Darix
-----------------------	--	---	---

Descrição geral:	Cadeira padrão Presidente com espaldar alto e encosto de cabeça, com mecanismos de regulagem nos braços e assentos. Acabamento em tela de baixa abrasão preta ou vellum preto. Apoio de Cabeça: Deverá ser fixado à estrutura do encosto e permitir regulagem de altura e inclinação, esta última podendo também ser conforme inclinação da cadeira.	Cadeira com espaldar médio, sem encosto de cabeça e braços reguláveis.	Cadeira espaldar alto, com encosto de cabeça integrado sem regulagem de altura., peso máximo suportado 200 kg.	Cadeira espaldar alto, com encosto de cabeça integrado sem regulagem de altura. Acabamento em tela phoenix preta.
Dimensões:	Largura do assento: 485 a 580 mm Profundidade do assento: 490 a 530 mm Altura do assento ao piso: 390 a 670 mm (com mecanismo de regulagem) Largura do encosto: 510 a 590 mm Altura do encosto: 450 a 850 mm.	Largura do assento: 470 mm Profundidade do assento 440mm Largura do encosto: 420 mm Altura do encosto: 460mm	Largura do assento: 490 mm Profundidade do assento 510mm Largura do encosto: 500 mm Altura do encosto: 600mm Altura mínima do chão ao assento 440 mm Altura máxima do chão ao assento 540 mm	Largura do assento: 537 mm Profundidade do assento 530mm Largura do encosto: 525 mm Altura do encosto: 800mm

Assento e Encosto:	Assento: Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, para acompanhar o contorno do corpo e com bordas arredondadas para não impedir a circulação sanguínea do usuário. Estrutura em polipropileno ou em resina termoplástica injetada. Almofada em espuma de poliuretano ou espuma injetada flexível e tecido tipo tela ou vellum preto. Encosto: Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, para acompanhar o contorno do corpo, sendo sua estrutura resistente e de alta qualidade. Produzido em polipropileno ou em resina termoplástica injetada revestido em tela elástica de poliéster preto ou em espuma de poliuretano injetado revestido em vellum preto.	Chassis em concha bipartida , lâminas do Assento e Encosto com madeira com alto grau de dureza, espessura de 1,5 mm por lâmina, moldadas anatomicamente a quente, espuma flexível de poliuretano injetada anatomicamente, espessura do assento: 45 mm, espessura do encosto: 55 mm, densidade: 45 a 55 kg/m³, revestimento: em 100% polipropileno, 100% poliéster ou courvin (couro sintético de PVC).	Material do estofamento Malha preta Materiais da estrutura Plástico Materiais do enchimento Espuma Com encosto reclinável Sim	O assento e o encosto são revestidos em tela Phoenix, na cor preta, sendo o modelo dotado de regulagem de altura do encosto e encosto reclinável, permitindo ajuste básico às necessidades do usuário.
----------------------------------	---	--	---	---

Regulagens:	Curso do assento ao piso entre 120 e 130 mm, ficando o assento a uma altura variável entre 390 a 670 mm. A regulagem de altura do assento deverá ser feita por meio de tubo selado de ar comprimido ou a gás, atendendo às normas de qualidade e segurança e devendo ser acionada por sistema de alavanca de fácil acesso, possibilitando o bloqueio do movimento em, pelo menos quatro posições. Regulagem automática da tensão, sem dispositivos externos ou ajustes manuais com inclinação entre 100° e 129°. mecanismos de regulagem do assento e do encosto com ajuste da tensão de inclinação conforme peso do usuário.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.	Tipos de mecanismos de reclinção Basculante. Faixa de inclinação do encosto 90°x130°. Com altura ajustável.	Mecanismo: Sincronizado (acionamento por alavanca). Regulagem de altura de encosto e de profundidade de assento.
---------------------------	--	--	--	--

Braços:	Apoios de braço injetados em poliuretano medindo de 250 a 280 (P) x 70 a 117 (L) mm. Reguláveis através de sistema de elevação e toque ou através de catraca, sem botões, movimentando-se de maneira sincronizada, movimento horizontal frontal ou lateral, mantendo o usuário sempre apoiado ou regulagem de altura simétrica (2 braços em conjunto) e em no mínimo 04 posições, através de catraca, sem botões. Regulagem de inclinação automática, com estrutura vinculada ao encosto, permitindo que os braços fiquem na mesma posição durante inclinação da cadeira.	Braços em injeção termoplástica em copolímero de polipropileno texturizado, estrutura interna de aço carbono, com regulagem horizontal entre os braços e ajustável em 6 estágios de regulagem através de botão lateral soft touch, formato tipo T (conhecido como braço digitador T regulável), sem revestimento.	Com apoio de braços e ajustável por sistema de elevação, sem movimentos horizontais.	Os braços são confeccionados em poliuretano, com regulagem de altura, sem movimentação sincronizada ou simétrica, sem movimento horizontal lateral.
-----------------------	--	--	---	--

Base:	Base giratória com diâmetro mínimo de 635 mm, produzida em alumínio com acabamento polido ou cromado, composta por cinco patas de alumínio fundido polido ou aço cromado com 5 rodízios de duplo giro, produzidos em nylon poliamida ou injetado em poliamida 6 ou com reforço em poliuretano para piso frio com suporte em polipropileno, com diâmetro de, no mínimo 63 mm, com movimentos independentes. Eixo vertical produzido em aço carbono SAE 1010/1020, com acabamento em alumínio fundido polido ou aço cromado, fixado à base por meio de anel de pressão ou cone morse, com movimento giratório por rolamento de esferas e mola amortecedora. Esse eixo vertical deverá garantir a verticalidade do rodízio e seu perfeito funcionamento.	Mecanismo de flange padrão com regulagem de altura, feita em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020, espessura de 2,65 mm, regulagem de altura acionada por duas alavancas, base aranha em cinco pernas em chapas de aço carbono 1010/1020, espessura de 1,50 mm, carenagem injetada em termoplástico (acabamento texturizado), cor da carenagem: Preta, coluna a gás: curso mínimo de 110 mm.	Base giratória, com 5 rodízios na cor preto.	Base giratória, com 5 rodízios na cor preto.
---------------------	--	---	---	---

Componentes Metálicos:	Todos os componentes metálicos devem passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, provocando uma reação nos cristais superficiais do aço, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostático com polimerização em estufa.	Tratamento metálico: Fosfatização e pintura eletrostática com tinta epóxi pó para resistência à corrosão.	Não foram apresentadas informações sobre o tratamento recebido pelos metais.	Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó/Tratamento Anticorrosão, Cor: Preta.
Conclusão Técnica:	A empresa apresentou o mesmo modelo de cadeira para os Itens 01, 02, 03 e 04, embora se tratem de itens distintos, com finalidades, tipologias e especificações técnicas próprias. Tal circunstância, por si só, evidencia inadequação técnica da proposta, uma vez que a utilização de um único modelo demonstra que o produto ofertado não foi concebido para atender às exigências específicas de cada item. A análise técnica constatou a inexistência de espaldar alto e de encosto de cabeça fixado à estrutura, bem como a apresentação de assento e encosto com dimensões inferiores às			
	A análise técnica evidenciou que o modelo apresentado não se enquadra nas especificações estabelecidas no Termo de Referência, uma vez que não atende aos requisitos de ajustes funcionais exigidos, notadamente: ausência de regulagem do encosto de cabeça; inexistência de ajustes horizontais nos apoios de braço; inexistência de mecanismo de regulagem dos braços que permita movimentação sincronizada, com regulagem conjunta e simétrica de altura (ambos os braços simultaneamente);			
	O modelo não possui regulagem de altura do encosto de cabeça; o tipo de tela utilizada no revestimento do assento e do encosto é diverso daquele especificado; e os apoios de braço não apresentam movimentação sincronizada, tampouco permitem movimento horizontal lateral, não assegurando a manutenção do usuário sempre			

	mínimas exigidas no Termo de Referência. Verificou-se, ainda, que o modelo ofertado apresenta revestimento em 100% poliéster ou courvin, em desacordo com a exigência de tecido tipo tela ou vellum preto, além da ausência de sistema de regulagem que movimentando-se de maneira sincronizada, movimento horizontal frontal ou lateral. Tais inconformidades configuram descumprimento das especificações do Termo de Referência, motivo pelo qual o item NÃO ATENDE às condições exigidas no edital.	ausência de movimento horizontal frontal ou lateral, de modo a manter o usuário adequadamente apoiado; bem como o fato de que os ajustes de inclinação do encosto apresentam ângulos distintos ao indicado. Diante do exposto, resta caracterizado o descumprimento material das especificações técnicas previstas no Termo de Referência, motivo pelo qual o item NÃO ATENDE às condições exigidas no edital.	adequadamente apoiado, nem regulagem de altura simétrica dos braços (ambos os braços em conjunto). Assim, resta caracterizado o descumprimento das especificações do Termo de Referência, motivo pelo qual o item NÃO ATENDE às condições exigidas no edital.
--	--	---	--

3.4. ITEM 04 - CADEIRA GIRATÓRIA - INTERLOCUTOR TIPO "B"

Padrão Exigido		1º Classificada: Atena Comércio Compra e Venda Ltda Cadeira Marca/Modelo: Americanfer Executiva Alta Confort br regu	2º Classificada: AC Empreendimento Cadeira Marca/Modelo:	3º Classificada: M1 Comércio e Serviços Ltda Cadeira Marca/Modelo: Healer Flink
Descrição geral:	Cadeira de interlocução padrão Presidente com espaldar médio, com mecanismos de regulagem nos braços e assentos, compondo com a “Poltrona Giratória Presidente Tipo B”. Acabamento em tela de baixa abrasão preta ou vellum preto.	Cadeira com espaldar médio, sem encosto de cabeça e braços reguláveis.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.	Cadeira com espaldar médio, sem encosto de cabeça e apoio de braços ajustável e apoio lombar Fixo.

Dimensões:	Largura do assento: 485 a 580 mm profundidade do assento: 490 a 520 mm Altura do assento ao piso: 390 a 670 mm (com mecanismo de regulagem) Largura do encosto: 455 a 545 mm Altura do encosto: 450 a 680 mm.	Largura do assento: 470 mm Profundidade do assento 440mm Largura do encosto: 420 mm Altura do encosto: 460mm	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.	Largura do assento 510 mm Profundidade do assento 490 mm Largura do encosto 490 cm Altura do encosto 710 mm Largura da cadeira 580 mm Altura máxima da cadeira 1260 mm Altura da cadeira 1200 mm Profundidade da cadeira 560mm
--------------------------	--	--	--	--

Assento e Encosto:	Assento moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, para acompanhar o contorno do corpo e com bordas arredondadas para não impedir a circulação sanguínea do usuário. Estrutura em polipropileno ou em resina termoplástica injetada. Assento em espuma de poliuretano ou espuma injetada flexível e tecido tipo tela ou vellum preto, com regulagem de profundidade e regulagem de altura à Gás. Encosto: Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, para acompanhar o contorno do corpo, sendo sua estrutura resistente e de alta qualidade. Produzido em polipropileno ou em resina termoplástica injetada revestido em tela elástica de poliéster o espuma de poliuretano injetado revestido em vellum preto.	Chassis em concha bipartida , lâminas do Assento e Encosto com madeira com alto grau de dureza, espessura de 1,5 mm por lâmina, moldadas anatomicamente a quente, espuma flexível de poliuretano injetada anatomicamente, espessura do assento: 45 mm, espessura do encosto: 55 mm, densidade: 45 a 55 kg/m³, revestimento: em 100% polipropileno, 100% poliéster ou courvin (couro sintético de PVC).	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.	Chassis em concha bipartida. Material do estofamento: Malha preta. Plástico e metal. Encosto reclinável. Sem regulagem de profundidade de assento.
----------------------------------	---	--	--	--

Regulagens:	Curso do assento ao piso entre 120 e 130 mm, ficando o assento a uma altura variável entre 390 a 670 mm. A regulagem de altura do assento deverá ser feita por meio de tubo selado de ar comprimido ou a gás, atendendo às normas de qualidade e segurança e devendo ser acionada por sistema de alavanca de fácil acesso, possibilitando o bloqueio do movimento em, pelo menos quatro posições. Regulagem tipo “relax” sincronizado com proporção de deslocamento de 2:1, mantendo o apoio lombar permanente e se adaptando ao biotipo do usuário ou regulagem de inclinação sincronizada do assento com o encosto na proporção de 2:1, com regulagem na intensidade automática de acordo com peso do usuário, sem dispositivos externos ou ajustes manuais com inclinação entre 100° e 129°.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.
---------------------------	--	--	--	--

Braços:	Apoios de braço injetados em poliuretano medindo de 254 a 280 (P) x 70 a 117 (L) mm. Reguláveis através de sistema de elevação e toque ou através de catraca, sem botões, movimentando-se de maneira sincronizada, movimento horizontal frontal ou lateral, mantendo o usuário sempre apoiado ou regulagem de altura simétrica (2 braços em conjunto) e em no mínimo 04 posições, através de catraca, sem botões. Regulagem de inclinação automática, com estrutura vinculada ao encosto, permitindo que os braços fiquem na mesma posição durante inclinação da cadeira.	Braços em injeção termoplástica em copolímero de polipropileno texturizado, estrutura interna de aço carbono, com regulagem horizontal entre os braços e ajustável em 6 estágios de regulagem através de botão lateral soft touch, formato tipo T (conhecido como braço digitador T regulável), sem revestimento.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.	Possui apoio de braços com regulagem exclusivamente vertical, sem movimentação sincronizada, sem ajuste horizontal frontal ou lateral, sem regulagem de altura simétrica e sem ajuste simultâneo dos dois braços.
-----------------------	--	--	--	--

Base:	Base giratória com diâmetro mínimo de 635 mm, produzida em alumínio com acabamento polido ou cromado, composta por cinco patas de alumínio fundido polido ou aço cromado com 5 rodízios de duplo giro, produzidos em nylon poliamida ou injetado em poliamida 6 ou com reforço em poliuretano para piso frio com suporte em polipropileno, com diâmetro de, no mínimo 63 mm, com movimentos independentes. Eixo vertical produzido em aço carbono SAE 1010/1020, com acabamento em alumínio fundido polido ou aço cromado, fixado à base por meio de anel de pressão ou cone morse, com movimento giratório por rolamento de esferas e mola amortecedora. Esse eixo vertical deverá garantir a verticalidade do rodízio e seu perfeito funcionamento.	Mecanismo de flange padrão com regulagem de altura, feita em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020, espessura de 2,65 mm, regulagem de altura acionada por duas alavancas, base aranha em cinco pernas em chapas de aço carbono 1010/1020, espessura de 1,50 mm, carenagem injetada em termoplástico (acabamento texturizado), cor da carenagem: Preta, coluna a gás: curso mínimo de 110 mm.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.	Base giratória.
---------------------	--	---	--	------------------------

Componentes Metálicos:	Todos os componentes metálicos devem passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes também recebam o tratamento, provocando uma reação nos cristais superficiais do aço, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostático com polimerização em estufa.	Tratamento metálico: Fosfatização e pintura eletrostática com tinta epóxi pó para resistência à corrosão.	Não foram apresentados informações sobre o tratamento recebido pelos metais.	Não foram apresentados informações sobre o tratamento recebido pelos metais.
Conclusão Técnica:	A empresa apresentou o mesmo modelo de cadeira para os Itens 01, 02, 03 e 04, embora se tratem de itens distintos, com finalidades, tipologias e especificações técnicas próprias. Tal circunstância, por si só, já indica inadequação técnica das propostas. A utilização de um único modelo evidencia que o produto ofertado não foi concebido para atender às especificações específicas de cada item. A análise evidencia a apresentação de assento e encosto com dimensões inferiores às mínimas exigidas no Termo de Referência. Verificou-se, ainda, que o modelo ofertado apresenta revestimento em	Constata-se que a empresa não apresentou oferta para o referido item, inexistindo na proposta formal qualquer descrição, especificação técnica ou identificação do produto, requisito essencial para a caracterização da oferta. Tal omissão inviabiliza a análise técnica e o julgamento objetivo	Na análise realizada, não foi possível verificar a existência de sistema de regulagem do tipo “relax” ou de regulagem de inclinação sincronizada do assento com o encosto. Constatou-se, ainda, a ausência de regulagem de profundidade do assento, bem como que os apoios de braços não apresentam movimentação sincronizada, tampouco permitem ajuste horizontal frontal e lateral, não assegurando a manutenção do usuário devidamente	

	100% poliéster ou courvin, em desacordo com a exigência de tecido tipo tela ou vellum preto, além da ausência de sistema de regulagem que movimentando-se de maneira sincronizada, movimento horizontal frontal ou lateral Tais inconformidades caracterizam descumprimento das especificações do Termo de Referência, motivo pelo qual o item NÃO ATENDE às condições exigidas no edital.	da proposta, razão pela qual a proposta NÃO ATENDE às condições estabelecidas no certame, nos termos do edital e da legislação vigente.	apoiado, além de não possuírem regulagem de altura simétrica (ajuste simultâneo de ambos os braços). Diante do exposto, resta caracterizado o descumprimento das especificações estabelecidas no Termo de Referência, razão pela qual o item NÃO ATENDE às condições exigidas no edital.
--	---	---	---

3.5. ITEM 05 - CADEIRA GIRATÓRIA - INTERLOCUTOR TIPO "C" (PARA OBESO)

Padrão Exigido		1º Classificada: Atena Comércio Compra e Venda Ltda Cadeira Marca/Modelo: Americanfer Diretor Courvin sem braço	2º Classificada: M1 Comércio e Serviços Ltda Cadeira Marca/Modelo: Trevo Store	3º Classificada: AC Empreendimento Cadeira Marca/Modelo: Cadeira Brasil BGD51 FTS PTE
Descrição geral:	Cadeira de interlocução para pessoas obesas, tipo giratória ergonômica, com espaldar médio, com mecanismos de regulagem nos braços e assentos, para suportar usuários com peso mínimo de 170kg, acabamento em courvin automotivo ou couro natural preto.	Cadeira sem braços, com revestimento em tecido 100% polipropileno, 100% poliéster ou courvin (couro sintético em PVC).	Cadeira giratória, com braços tubulares fixos, apoios de braços estofados e revestidos em vinil e espaldar médio.	Cadeira giratória, com braços tubulares fixos, apoios de braços estofados e espaldar médio, com revestimento em couro ecológico.

Dimensões:	Largura do assento: 450 a 555 mm Profundidade do assento: 450 a 520 mm Altura do assento ao piso: 402 a 537 mm (com mecanismo de regulagem) Largura do encosto: 450 a 545 mm Altura do encosto: 500 a 660 mm.	Largura do assento: 480 mm Profundidade do assento: 440 mm Largura do encosto: 460 mm Altura do encosto: 440mm	Profundidade do assento: 560 mm Altura do encosto: 520mm Largura da cadeira 580 mm Peso máximo suportado 150 kg	Largura do assento: 535 mm Profundidade do assento: 515 mm Largura do encosto: 525 mm Altura do encosto: 500mm Altura mínima do piso ao topo do assento: 565 mm Altura máxima do piso ao topo do assento: 700 mm Suporta até 170 kg
Assento e Encosto:	Assento: Largos e anatômicos, com espuma injetada de alta densidade controlada entre 45 a 55kgf/m³, assento regulável em altura, com apoio lombar integrado, opcionalmente com ajuste de profundidade. Encosto: Largos e anatômicos, com espuma injetada de alta densidade controlada entre 45 a 55kgf/m³, com suporte lombar integrado e estofado	Assento confeccionado em espuma flexível de poliuretano injetada, de formato anatômico, sem regulagem de ajuste de profundidade. Encosto com saliência para apoio lombar conforme NR-17 (ergonomia).	Assento e encosto confeccionados em madeira compensada multilâminas, com espessura de 15 mm, moldados anatomicamente, colados a quente, independentes entre si e interligados por mola de aço levemente flexível, com revestimento em vinil. Estofamento em espuma de poliuretano de densidade controlada, com espessura de 60 mm no assento e 50 mm no encosto. Altura ajustável do assento.	Braços Retangulares Fixos (modelo americano) com estrutura em aço com acabamento em PU. Encosto sem regulagem de altura. Assento sem regulagem de profundidade. Revestimento em couro ecológico.

Regulagens:	A regulagem de altura do assento deverá ser feita por meio de tubo selado de ar comprimido ou a gás, atendendo às normas de qualidade e segurança e devendo ser acionada por sistema de alavanca de fácil acesso, ajuste de inclinação sincronizado do encosto e do assento.	Regulagem de altura acionada por duas alavancas, sendo: – Alavanca 1: regulagem da altura por meio de coluna a gás; – Alavanca 2: travamento do encosto, com inclinação de 17° e regulagem de altura de 70 mm. Mecanismo de catraca para ajuste de altura.	Regulagem de altura por pistão a gás, blindagem telescópica, e rodízios duplo, e mecanismo de inclinação tipo relax com trava.	Pistão a gás corporativo, com ajuste de altura suave e preciso do assento, proporcionando maior absorção de impacto. A regulagem de altura do assento é realizada por alavanca lateral, favorecendo postura ergonômica e conforto ao usuário. Regulagem de inclinação sincronizada do assento e do encosto, com trava de posição acionada por segundo manípulo, conferindo maior resistência estrutural e suporte de peso.
---------------------------	---	---	---	--

Base:	Base giratória, produzida em alumínio com acabamento polido ou cromado, composta por cinco patas de alumínio fundido polido ou aço cromado com 5 rodízios de duplo giro, produzidos em nylon poliamida ou injetado em poliamida 6 ou com reforço em poliuretano para piso frio com suporte em polipropileno, com movimentos independentes. Eixo vertical produzido em aço carbono SAE 1010/1020, com acabamento em alumínio fundido polido ou aço cromado, fixado à base por meio de anel de pressão ou cone morse, com movimento giratório por rolamento de esferas e mola amortecedora. Esse eixo vertical deverá garantir a verticalidade do rodízio e seu perfeito funcionamento.	Base com cinco pernas confeccionadas em chapas de aço carbono 1010/1020, com espessura de 1,50 mm; Carenagem injetada em termoplástico de engenharia, com acabamento texturizado, na cor preta; Coluna a gás, com curso mínimo de 110 mm.	Base giratória com cinco pás, confeccionada em aço, com capa de proteção em polipropileno, na cor preta.	Base produzida em metal/aço cromado, com capa injetada em polipropileno (PP) para proteção, garantindo estabilidade, segurança e durabilidade à cadeira; Rodízios: conjunto com 5 rodízios em nylon de alta qualidade, proporcionando deslocamento suave e duplo giro.
---------------------	--	--	---	--

Conclusão Técnica:	A análise evidencia que o assento e o encosto apresentados possuem dimensões inferiores às mínimas exigidas no Termo de Referência. Constatou-se, ainda, que o modelo ofertado não possui estrutura de braços, em desacordo com a exigência editalícia, não comprova a capacidade mínima de suporte para usuários de até 170 kg, bem como não apresenta sistema de regulagem de ajuste de profundidade do assento. Verificou-se, também, a ausência de ajuste de inclinação sincronizado entre o encosto e o assento e base na cor preta. Tais inconformidades caracterizam descumprimento das especificações do Termo de Referência, motivo pelo qual o item NÃO ATENDE às condições exigidas no edital.	O item não atende à capacidade mínima exigida para suportar usuários de até 170 kg, uma vez que foi informada capacidade máxima de 150 kg, inferior ao previsto no edital. Verificou-se, ainda, que o modelo possui braços fixos, em desacordo com a exigência de braços reguláveis, bem como não permite o ajuste de profundidade do assento. Ademais, o acabamento da base encontra-se na cor preta, divergindo da exigência de acabamento cromado. Diante do exposto, a p r o p o s t a NÃO ATENDE às condições estabelecidas no certame e nos termos do edital.	Embora o modelo apresente dimensões superiores às mínimas exigidas, o que, isoladamente, não impediria seu aceite, constata-se que não atende a requisitos técnicos essenciais, uma vez que possui braços fixos e não dispõe de sistema de regulagem de profundidade do assento, em desacordo com as exigências estabelecidas no Termo de Referência. Diante do exposto, resta caracterizado o descumprimento das especificações estabelecidas no Termo de Referência, razão pela qual o item NÃO ATENDE às condições exigidas no edital.
----------------------------------	--	--	--

3.6. ITEM 06 - SOFÁ DE QUATRO LUGARES - FIXO TIPO "A"

Padrão Exigido	1º Classificada: Comfort Moveis Cadeira Marca/Modelo: Flexform Smith	2º Classificada: Home Industria e Comercio Cadeira Marca/Modelo: Herval MH 4187	3º Classificada: AC Empreendimento Cadeira Marca/Modelo: Casa do Sofá Anis
------------------------------	--	---	--

Descrição geral:	Sofá 4 (quatro) lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com revestimento em couro ecológico ou natural na cor caramelo, em material lavável, antialérgico, resistente à abrasão, ao rasgo e à ação da luz. Suporta até 120 kg por assento.	Sofá com braço, com revestimento em couro ecológico.	Sofá com braços com revestimento em couro.	Sofá de 4 (quatro) lugares com 2 (dois) braços e revestimento em couro ecológico.
Dimensões:	Tamanho final do mobiliário 3100x940x740mm (LxPxH). Largura do braço 260mm. Largura livre dos assentos 860mm. (Variação permitida de +/- 5 %).	Largura 2250mm Profundidade 810 mm Altura 710 mm	Largura 2800 mm Profundidade 890 mm Altura 800 mm	Largura 3100mm Profundidade 940 mm Altura 740 mm
Estrutura:	Estrutura quadro executado em madeira eucalipto e chapas de compensado de 15 mm, com umidade controlada (<12%), seca em estufa, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Montagem com grampos galvanizados e cola PVA de alta resistência. Sustentação do assento com percintas elásticas de alta resistência trançadas de 5cm.	Estrutura do sofá em madeira de 1" (25,4 mm) de espessura;	Madeira de Eucalipto de reflorestamento. O esqueleto é montado com grampos de aço e fixo com cola PVA (própria para madeira), proporcionando assim grande resistência e evitando rangidos no produto.	Em madeira de reflorestamento Eucalipto, chapa de madeira de MDP 15 mm. Caixa do assento: Em madeira de reflorestamento Eucalipto, chapa de madeira de MDP 15 mm e molas. Caixa do encosto: Em madeira de reflorestamento Eucalipto, chapa de madeira de MDP 15 mm e percintas
	Assento e encosto	Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com 3 espumas		

Assento e Encosto:	executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade D-30 soft, manta fibra siliconizada, calandrada e percintas trançadas de 6cm, 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, revestimento em tecido em couro na cor caramelo. Encosto com almofadas fixas com enchimento em espuma Almofada fixas, espuma D23 soft + ECO soft e manta fibra siliconizada, proporcionando conforto anatômico e recuperação de forma e detalhamento com acabamento botone (costura com botões embutidos). Braços fixos, com enchimento em espuma de alta densidade, com acabamento arredondado nos cantos proporcionando apoio anatômico confortável e totalmente estofados, com estrutura interna reforçada. Assento com acabamento com costura reforçada em linha de poliéster industrial, padrão duplo pesponto.	expandidas em poliuretano flexível isenta de CFC; Alta resiliência; Alta resistência a propagação de rasgo; Alta tensão de alongamento e ruptura; Baixa fadiga dinâmica; Baixa deformação permanente; Densidade de 23 kg/m³; Espessuras médias de 40 mm, 30 mm e 7 mm; Estrutura do sofá em madeira de 1" (25,4 mm) de espessura; Revestimento do encosto em poliéster ou couro ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com 2 espumas expandidas em poliuretano flexível isenta de CFC; Alta resiliência, Alta resistência a propagação de rasgo; Alta tensão de alongamento e ruptura; Baixa fadiga dinâmica; Baixa deformação permanente; Densidade de 23 kg/m³; Espessuras médias das espumas de 20 mm e 7 mm; Almofada do assento possui espuma com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média; Estrutura do sofá em madeira de 1" (25,4 mm) de espessura; Revestimento do encosto em poliéster ou couro ecológico fixado por grampos	Estrutura do encosto é composta por percintas elásticas e espuma D23 Soft com uma manta de espuma ecosoft. O assento possui Molas Nosag e espuma D23 com uma camada de espuma ecosoft. Todas as espumas são de fabricação própria e ecologicamente corretas.	Almofadas do assento: Almofada fixas, espuma D30 soft, manta fibra siliconizada. Almofadas do encosto: Almofada fixas, espuma D23 soft + ECO soft e manta fibra siliconizada.
----------------------------------	---	--	--	---

		com acabamento zincado.		
Base e Pés:	Base inferior inteiriça, com reforços em painéis multilaminados de madeira ou compensado, revestida no mesmo couro. Pés metálicos tipo "L" invertido, visíveis e projetados externamente, com pintura eletrostática ou tratamento epóxi, om tonalidade geralmente em marrom escuro, preto ou bronze escovado, conforme variação de linha fixação com parafusos metálicos e buchas de segurança, confeccionada em aço tubular ou maciço, com espessura reforçada para suportar cargas elevadas e uso intenso. Sapatas com ponteiras plásticas antiderrapantes e antirriscos.	Pés de sustentação do sofá em alumínio com acabamento polido, Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com banho através de processo que utiliza desengraxante eletrolítico e preparados para pintura com desengordurante.	Pés de tubos metálicos, podendo ser produzidos com os acabamento 077, 084 e 088.	Base inferior inteiriça, Pés metálicos tipo "L" invertido, visíveis e projetados externamente, com pintura eletrostática ou tratamento epóxi.

Conclusão Técnica:	Diante da análise da proposta apresentada e das informações complementares encaminhadas pela empresa em resposta à diligência, conclui-se que persistem inconformidades técnicas relevantes em relação às especificações do Termo de Referência, especialmente quanto às dimensões exigidas, bem como à não comprovação da capacidade mínima de carga suportada por assento. Assim, conclui-se que o item NÃO ATENDE às condições técnicas estabelecidas no edital, motivo pelo qual deve ser considerado em desacordo com as especificações exigidas.	Diante da análise da proposta apresentada e das informações complementares encaminhadas pela empresa em resposta à diligência, conclui-se que persistem inconformidades técnicas relevantes em relação às especificações do Termo de Referência, especialmente quanto às dimensões exigidas, bem como à não comprovação da capacidade mínima de carga suportada por assento. Assim, conclui-se que o item NÃO ATENDE às condições técnicas estabelecidas no edital, motivo pelo qual deve ser considerado em desacordo com as especificações exigidas.	Após a análise das especificações técnicas apresentadas na proposta, bem como da documentação encaminhada, verifica-se que os requisitos técnicos exigidos no Termo de Referência foram devidamente atendidos. As características do produto ofertado mostram-se compatíveis com as especificações estabelecidas no edital, não sendo identificadas inconformidades que comprometam o atendimento às condições técnicas requeridas. Dessa forma, conclui-se que as especificações técnicas apresentadas na proposta ATENDEM às exigências do edital, estando o item tecnicamente apto para prosseguimento no certame.
----------------------------------	---	---	--

3.7. ITEM 07 - POLTRONA - FIXA TIPO "A"

Padrão Exigido	1º Classificada: AC Empreendimento Cadeira Marca/Modelo: Casa do Sofá Paloma	2º Classificada: Home Industria e Comercio Cadeira Marca/Modelo: Home Paloma	3º Classificada: Comfort Moveis: Comfort Moveis Cadeira Marca/Modelo: Grandó Gal
----------------	---	---	---

Descrição geral:	Poltrona fixa com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, estrutura em madeira de eucalipto tratada, reforços, cantoneiras e chapas em MDF, com revestimento em couro ecológico ou natural na cor caramelo, em material lavável, antialérgico, resistente à abrasão, ao rasgo e à ação da luz.	Poltrona em couro ecológico com braços.	Poltrona com braço e espaldar médio.	Poltrona giratória.
Dimensões:	Tamanho final do mobiliário 880 x 950 x 880mm (LxPxH).	Largura 880 mm Profundidade 950 mm Altura 880 mm	Largura: 880 mm Profundidade: 950 mm Altura: 880 mm Altura do chão ao assento: 480 mm Profundidade do assento: 600 mm Largura do assento: 640 mm Altura do encosto: 430 mm Largura do encosto: 640 mm	Profundidade 810 mm Altura 840 mm

Estrutura:	Estrutura quadro executado em madeira eucalipto e aparelhada com reforços, cantoneiras e chapas em MDF, com umidade controlada (<12%), seca em estufa, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Montagem com grampos galvanizados e cola PVA de alta resistência. Sustentação do assento com percintas elásticas de alta resistência trançadas de 5cm.	Estrutura em madeira de eucalipto tratada com reforços, cantoneiras e chapas em MDF, os braços possuem espuma D-20, oferecendo um toque macio ao apoio dos braços.	Estrutura em madeira de eucalipto com reforços e MDF, madeira seca em estufa com umidade controlada (<12%), espuma laminada de poliuretano flexível, montagem com grampos galvanizados e cola PVA.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.
Assento e Encosto:	Seu encosto possui almofadas fixas preenchidas com fibra siliconada, proporcionando suporte confortável. O assento conta com almofadas soltas fixadas por velcro, facilitando a manutenção, e é composto por espuma D-26, fibra siliconada, molas ensacadas e percintas elásticas. Os braços possuem espuma D-20, oferecendo um toque macio ao apoio dos braços.	Encosto em almofadas fixas com fibra siliconada. Assento: Almofadas soltas fixadas com velcro, compostas de Espuma D-26, fibra siliconada, molas ensacadas e percintas elásticas.	Assento e encosto em couro natural com espuma injetada. Encosto com almofadas fixas em fibra siliconada. Assento com espuma D-26, molas ensacadas e percintas. Braços com espuma D-20.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.

Base e Pés:	Base inferior inteiriça, revestida no mesmo couro ecológico caramelo. Pés metálicos com pintura eletrostática ou tratamento epóxi, om tonalidade geralmente em marrom escuro, preto ou bronze escovado, fixação com parafusos metálicos e buchas de segurança. Sapatas com ponteiros plásticas antiderrapantes e antirriscos.	Pés: Em Aço.	Base revestida em couro ecológico caramelo e pés metálicos com pintura eletrostática.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.
Conclusão Técnica:		Após a análise das especificações técnicas apresentadas na proposta, verifica-se que os requisitos técnicos exigidos no Termo de Referência foram devidamente atendidos. As características do produto ofertado mostram-se compatíveis com as especificações estabelecidas no edital, não sendo identificadas inconformidades que comprometam o atendimento às condições técnicas requeridas. Dessa forma, conclui-se que as especificações técnicas apresentadas na proposta ATENDEM às exigências do edital, estando o item tecnicamente apto para prosseguimento no certame.	Na análise realizada, verificou-se que o modelo ofertado ATENDE às exigências estabelecidas no Termo de Referência, estando o item tecnicamente apto para prosseguimento no certame. .	Verifica-se que a empresa não apresentou todos os requisitos e comprovações necessárias para a adequada avaliação do item ofertado. Ademais, o modelo de cadeira proposto é do tipo giratório, em desacordo com o especificado, e as dimensões informadas não atendem às medidas mínimas exigidas, o que, por si só, inviabiliza o atendimento às condições técnicas requeridas Diante do exposto, resta caracterizado o descumprimento das especificações estabelecidas no Termo de Referência, razão pela qual o item NÃO ATENDE às condições exigidas no edital.

Padrão Exigido		1º Classificada: Home Industria e Comercio Cadeira Marca/Modelo: Herval MH4219	2º Classificada: Comfort Moveis Cadeira Marca/Modelo: Grando Zion	3º Classificada: AC Empreendimento Cadeira Marca/Modelo: Casa do Sofá Marbella
Descrição geral:	Sofá 2 (dois) lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com revestimento em couro ecológico ou natural de alta qualidade na cor caramelo, em material lavável, antialérgico, resistente à abrasão, ao rasgo e à ação da luz. Suporta até 120 kg por assento.	Sofá com braço, com revestimento em couro ecológico.	Sofá com braço, com revestimento em couro.	Sofá em couro ecológico.
Dimensões:	Tamanho final do mobiliário 1900 x 940 x 800mm (LxPxH). Altura do assento 470 mm.	Largura 1930 mm Profundidade 880 mm Altura 840 mm	Largura 1900 mm Profundidade 930 mm Altura 840 mm	Largura 2030 mm Profundidade 900 mm Altura 780 mm
Estrutura:	Estrutura quadro executado em madeira eucalipto e chapas de compensado de 15 mm, com umidade controlada (<12%), seca em estufa, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Montagem com grampos galvanizados e cola PVA de alta resistência. Sustentação do assento com percintas elásticas de alta resistência trançadas de 5cm.	Estrutura em madeira maciça fixada com grampos metálicos e cola PVA (própria para madeira) a união destes dois componentes conferem à estrutura firmeza e estabilidade evitando rangidos e imperfeições na peça.	Estrutura em madeira eucalipto.	Em madeira de reflorestamento Eucalipto, Chapa Aglomerado de 15mm, Chapa eucadur 2,5mm. Braços: Estrutura em madeira de reflorestamento eucalipto, chapa Aglomerado de 15mm, chapa eucadur 2,5mm, papelão P200 2mm.

Assento e Encosto:	Assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade D-26 soft calandrada e percintas trançadas de 6cm, 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, revestimento em tecido em couro na cor caramelo. Encosto com almofadas soltas com enchimento em espumas D26 soft e fibra siliconada virgem, proporcionando conforto anatômico e recuperação de forma e detalhamento com costura. Braços fixos, com enchimento em espuma de alta densidade, com acabamento arredondado nos cantos proporcionando apoio anatômico confortável e totalmente estofados, com estrutura interna reforçada. Assento e almofadas com acabamento com costura reforçada em linha de poliéster industrial, padrão duplo pesponto.	Assento com percinta elástica fazendo a ligação entre o esqueleto e as camadas de conforto, garantindo o suporte necessário para as espumas proporcionando melhor desempenho e durabilidade. Espuma de média densidade no assento e encosto. Todas as espumas são fabricadas com qualidade superior, eficiência comprovada e de forma ecologicamente correta e espuma ecosoft utilizada sobrepondo as demais espumas.	assento com estrutura percinta elástica entrelaçada, espuma D28 soft, molas bonnel e fibra manta. Encosto com percinta elástica, espuma D20 e almofada fixa de fibra siliconada.	Caixa do assento: Em madeira de reflorestamento Eucalipto, Chapa Aglomerado de 15mm, Chapa eucadur 2,5mm; Caixa do encosto: Em madeira de reflorestamento Eucalipto, Chapa Aglomerado de 15mm. Almofadas do assento: Almofadas fixas, espumas D26 soft; Almofadas do encosto: Almofadas fixas, espumas D26 e D18 soft.
----------------------------------	---	---	--	--

Base e Pés:	Base inferior inteiriça, revestida no mesmo couro ecológico caramelo. Pés em madeira maciça com acabamento em verniz, proporcionando estabilidade e elegância ao móvel, fixação com parafusos metálicos e buchas de segurança. Sapatas com ponteiros plásticos antiderrapantes e antirriscos.	Base e pés em madeira.	Pés em alumínio.	Base e pés em madeira.
Conclusão Técnica:	Após a análise das especificações técnicas apresentadas na proposta, bem como da documentação encaminhada, verifica-se que as especificações técnicas apresentadas na proposta ATENDEM às exigências do edital, estando o item tecnicamente apto para prosseguimento no certame.	Na análise realizada, embora tenha sido verificado que os pés são confeccionados em alumínio, constatou-se que os demais requisitos técnicos exigidos foram atendidos. Dessa forma, conclui-se que a proposta ATENDE às exigências estabelecidas.	Após a análise das especificações técnicas apresentadas na proposta, verifica-se que os requisitos técnicos exigidos no Termo de Referência foram devidamente atendidos. As características do produto ofertado mostram-se compatíveis com as especificações estabelecidas no edital, não sendo identificadas inconformidades que comprometam o atendimento às condições técnicas requeridas. Dessa forma, conclui-se que as especificações técnicas apresentadas na proposta ATENDEM às exigências do edital, estando o item tecnicamente apto para prosseguimento no certame.	

3.9. ITEM 09 - SOFÁ DE TRÊS LUGARES - FIXO TIPO "B"

Padrão Exigido		1º Classificada: Home Industria e Comercio Cadeira Marca/Modelo: Herval MH4219	2º Classificada: AC Empreendimento Cadeira Marca/Modelo: Casa do Sofá Marbella	3º Classificada: Comfort Moveis Cadeira Marca/Modelo: Grando Capri
Descrição geral:	Sofá 3 (três) lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com revestimento em couro ecológico ou natural de alta qualidade na cor caramelo, em material lavável, antialérgico, resistente à abrasão, ao rasgo e à ação da luz. Suporta até 120 kg por assento.	Sofá com braço, com revestimento em couro ecológico.	Sofá em couro ecológico.	Sofá com braço , todo estofado.
Dimensões:	Tamanho final do mobiliário 2460 x 940 x 800mm (LxPxH). Altura do assento 470 mm	Largura 2400 mm Profundidade 880 mm Altura 840 mm	Largura 2370mm Profundidade 900 mm Altura 780 mm	Largura 2560 mm Profundidade 870 mm Altura 840 mm
Estrutura:	Estrutura quadro executado em madeira eucalipto e chapas de compensado de 15 mm, com umidade controlada (<12%), seca em estufa, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Montagem com grampos galvanizados e cola PVA de alta resistência. Sustentação do assento com percintas elásticas de alta resistência trançadas de 5cm.	Estrutura em madeira maciça fixada com grampos metálicos e cola PVA (própria para madeira) a união destes dois componentes conferem à estrutura firmeza e estabilidade evitando rangidos e imperfeições na peça.	Em madeira de reflorestamento Eucalipto, Chapa Aglomerado de 15mm, Chapa eucadur 2,5mm. Braços: Estrutura em madeira de reflorestamento Eucalipto, Chapa Aglomerado de 15mm, Chapa eucadur 2,5mm, Papelão P200 2mm.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.

Assento e Encosto:	Assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade D-26 soft calandrada e percintas trançadas de 6cm, 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a peromace do revestimento, revestimento em tecido em couro na cor caramelo. Encosto com almofadas soltas com enchimento em espumas D26 soft e fibra siliconada virgem, proporcionando conforto anatômico e recuperação de forma e detalhamento com costura. Braços fixos, com enchimento em espuma de alta densidade, com acabamento arredondado nos cantos proporcionando apoio anatômico confortável e totalmente estofados, com estrutura interna reforçada. Assento e almofadas com acabamento com costura reforçada em linha de poliéster industrial, padrão duplo pesponto.	Assento com percinta elástica fazendo a ligação entre o esqueleto e as camadas de conforto, garantindo o suporte necessário para as espumas proporcionando melhor desempenho e durabilidade. Espuma de média densidade no assento e encosto. Todas as espumas são fabricadas com qualidade superior, eficiência comprovada e de forma ecologicamente correta e espuma ecosoft utilizada sobrepondo as demais espumas.	Caixa do assento: Em madeira de reflorestamento Eucalipto, Chapa Aglomerado de 15mm, Chapa eucadur 2,5mm; Caixa do encosto: Em madeira de reflorestamento Eucalipto, Chapa Aglomerado de 15mm. Almofadas do assento: Almofadas fixas, espumas D26 soft; Almofadas do encosto: Almofadas fixas, espumas D26 e D18 soft.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.
----------------------------------	--	---	--	--

Base e Pés:	Base inferior inteiriça, revestida no mesmo couro ecológico caramelo. Pés em madeira maciça com acabamento em verniz, proporcionando estabilidade e elegância ao móvel, fixação com parafusos metálicos e buchas de segurança. Sapatas com ponteiros plásticos antiderrapantes e antiriscos.	Base e pés em madeira.	Base e pés em madeira.	Base e pés em madeira.
Conclusão Técnica:		Após a análise das especificações técnicas apresentadas na proposta, bem como da documentação encaminhada, verifica-se que as especificações técnicas apresentadas na proposta ATENDEM às exigências do edital, estando o item tecnicamente apto para prosseguimento no certame.	Após a análise das especificações técnicas apresentadas na proposta, verifica-se que os requisitos técnicos exigidos no Termo de Referência foram devidamente atendidos. As características do produto ofertado mostram-se compatíveis com as especificações estabelecidas no edital, não sendo identificadas inconformidades que comprometam o atendimento às condições técnicas requeridas. Dessa forma, conclui-se que as especificações técnicas apresentadas na proposta ATENDEM às exigências do edital, estando o item tecnicamente apto para prosseguimento no certame.	Apesar de não apresentar de forma detalhada todas as características técnicas exigidas, na análise realizada foi observado que o modelo ofertado ATENDE às exigências estabelecidas no Termo de Referência.

3.10. ITEM 10 - POLTRONA - FIXA TIPO "B"

Padrão Exigido		1º Classificada: AC Empreendimento Cadeira Marca/Modelo: Casa do Sofá Mona	2º Classificada: Home Industria e Comercio Cadeira Marca/Modelo: Herval MH3794	3º Classificada: Drywall Pro Forros e Divisórias e Escritório Cadeira Marca/Modelo: Grandó Capri
Descrição geral:	Poltrona fixa com braços e pés em madeira, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com revestimento em couro ecológico ou natural de alta qualidade na cor caramelo, em material lavável, antialérgico, resistente à abrasão, ao rasgo e à ação da luz. Suporta até 120 kg.	Poltrona fixa, suporta até 140 kg.	Poltrona fixa estofada, com braços e pés em madeira.	Poltrona fixa com braços e pés em madeira, com revestimento em couro ecológico ou natural de alta qualidade na cor caramelo.
Dimensões:	Tamanho final do mobiliário 750x700x850mm (LxPxH). Altura do assento 480 mm largura do braço: 680mm largura do assento: 680mm profundidade do assento: 430mm largura do encosto: 680mm altura do encosto: 400mm espessura do assento: 110mm espessura do encosto: 180mm	Largura 730 mm Profundidade 800 mm Altura 850 mm	Largura 720 mm Profundidade 875 mm Altura 850 mm	Largura 750 mm Profundidade 700 mm Altura 850 mm

Estrutura:	Estrutura em madeira maciça (preferencialmente eucalipto) com tratamento antifungos e secagem em estufa, acabamento em verniz poliuretano fosco ou acetinado, resistente à abrasão e umidade, isento de farpas, com cantos suavizados e toque acetinado com base e pernas inclinadas com travamento estrutural, conferindo estabilidade e resistência, braços integrados à estrutura, curvos, com acabamento contínuo. Não são aceitos parafusos aparentes, frestas excessivas ou folgas entre partes. Braços sem enchimento com a madeira aparente.	Estrutura em madeira maciça (eucalipto tratado, seco e imunizado).	Poltrona de aproximação com estrutura de madeira maciça e assento e encosto estofados.	Estrutura em madeira maciça.
	Assento com almofadas fixas, espuma de densidade controlada D28 ou superior e encosto com almofada removível, espuma densidade D23 ou superior, espessura mínima de 6 cm, com contorno anatômico e inclinação ergonômica, para encosto), com revestimento de		Espumas de alta densidade no assento, agregando firmeza e sustentação ao sentar sem perder o conforto e resiliência. Todas as espumas são fabricadas com qualidade superior, eficiência comprovada e de forma ecologicamente correta. Espumas de média densidade no encosto, conferem mais suavidade e aconchego ao sentar, agregando conforto praticidade e usabilidade. Todas as espumas são fabricadas com qualidade superior, eficiência	Assento com almofadas fixas, espuma de

Assento e Encosto:	manta acrílica, Suporte interno do assento em percintas elásticas de alta resistência ou chapas compensadas estruturais. Revestimento em couro ecológico ou natural de alta qualidade na cor caramelo. Assento e almofadas com acabamento com costura reforçada em linha de poliéster industrial, padrão duplo pesponto.	Almofada de encosto solta com fibra siliconada.	comprovada e de forma ecologicamente correta. Percintas elásticas no assento fazendo a ligação entre o esqueleto e as camadas de conforto, garantindo o suporte necessário para as espumas proporcionando melhor desempenho e durabilidade. Espuma Ecosoft utilizada sobrepondo as demais espumas no assento e encosto, a espuma ecosoft tem como principal características a sua maciez e toque suave, permitindo uma sensação única de conforto e aconchego ao sentar.	densidade controlada D28 e encosto com almofada removível, espuma densidade D23.
Base e Pés:	Sustentação por quatro pés inclinados fixos, integrados ao corpo da estrutura com encaixe tipo “meia-esquadria”, pés com acabamento lixado e polido, equipados com ponteiros antideslizantes e anti-risco em polipropileno ou feltro de alta densidade.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.	Base e pés em madeira maciça.	Base e pés em madeira maciça.

Conclusão Técnica:	Após a análise das especificações técnicas apresentadas na proposta, bem como da documentação encaminhada, verifica-se que as especificações técnicas apresentadas na proposta ATENDEM às exigências do edital, estando o item tecnicamente apto para prosseguimento no certame.	Após a análise das especificações técnicas apresentadas na proposta, bem como da documentação encaminhada, verifica-se que as especificações técnicas apresentadas na proposta ATENDEM às exigências do edital, estando o item tecnicamente apto para prosseguimento no certame.	Após a análise das especificações técnicas apresentadas na proposta, bem como da documentação encaminhada, verifica-se que as especificações técnicas apresentadas na proposta ATENDEM às exigências do edital, estando o item tecnicamente apto para prosseguimento no certame.
---------------------------	---	---	---

3.11. ITEM 11 - BANCO FIXO EM COURO

Padrão Exigido		1º Classificada: AC Empreendimento Cadeira Marca/Modelo: Casa do Sofá Hatch	2º Classificada: Comfort Moveis Cadeira Marca/Modelo: Herval MH3794
Descrição geral:	Banco destinado a ambientes internos de uso coletivo ou institucional, com estrutura em metal e assento estofado, design moderno com linhas retas e ângulos retos, assento estofado com bordas suavemente arredondadas para conforto adicional, estrutura com capacidade mínima de carga estática: 200 kg distribuídos, acabamento em couro ecológico ou natural caramelo.	Banco em metal com assento estofado couro ecológico na cor caramelo, suporta até 200kg.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.
Dimensões:	Tamanho final do mobiliário 200 x 50 x 45cm (LxPxH)	Largura 200 mm Profundidade 500 mm Altura 450 mm	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.

Estrutura:	Estrutura sem ferragens visíveis em perfil e aço carbono ou inox de alta resistência, perfis metálicos tubulares retangulares com seção de 50 x 25 mm e espessura mínima de 1,5 mm, as extremidades são fechadas com solda contínua, garantindo acabamento limpo, resistência mecânica e estabilidade dimensional, com pintura eletrostática a pó com acabamento fosco ou semi-brilho na cor preta e tratamento antiferrugem, com sapatas embutidas em material plástico ou borracha antiderrapante, para proteção do piso. Produto resistente a riscos e abrasão.	Estrutura em metal em perfil.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.
Assento e Encosto:	Estofado fixo sobre a estrutura metálica, revestido em couro ecológico de alta durabilidade ou couro natural na cor caramelo, com costura reforçada com linhas contrastantes, padrão canaletado (com divisões lineares que criam textura e volume), espuma de poliuretano com densidade D28 ou superior, com espessura mínima de 40 mm, garantindo conforto e resiliência, base do assento de compensado multilaminado de madeira com tratamento antifúngico e espessura adequada para suportar o uso contínuo, sendo fixado à estrutura metálica por meio de parafusos ocultos.	Assento estofado couro ecológico na cor caramelo.	Não foram apresentadas informações técnicas suficientes que possibilitem a conferência e a verificação do atendimento aos requisitos.

Conclusão Técnica:	Após a análise das especificações técnicas apresentadas na proposta, bem como da documentação encaminhada, verifica-se que as especificações técnicas apresentadas na proposta ATENDEM às exigências do edital, estando o item tecnicamente apto para prosseguimento no certame.	Constata-se que a empresa não apresentou oferta para o referido item, inexistindo na proposta formal qualquer descrição, especificação técnica ou identificação do produto, requisito essencial para a caracterização da oferta. Tal omissão inviabiliza a análise técnica e o julgamento objetivo da proposta, razão pela qual a proposta NÃO ATENDE às condições estabelecidas no certame, nos termos do edital e da legislação vigente.
----------------------------------	--	---

PARECER FINAL

Diante da análise técnica pormenorizada das propostas e catálogos apresentados para os **Itens de 01 a 11**, esta área técnica conclui o seguinte:

- **Dos Itens 01 ao 05 (Cadeiras e Poltronas):** Opina-se pela **DECLASSIFICAÇÃO** de todas as propostas apresentadas pelas empresas **Atena Comércio Compra e Venda Ltda, M1 Comércio e Serviços Ltda, K. K. D. Batista / Oakmont Ltda, S.A Comércio e Representação e AC Empreendimento**, no tocante aos Itens 01 a 05, com fundamento no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. A decisão fundamenta-se na detecção de inconformidades técnicas insanáveis e no descumprimento material das exigências contidas no Termo de Referência. Verificou-se uma incompatibilidade técnica crítica, caracterizada pela oferta de modelos de produtos idênticos para atender a itens com especificações ergonômicas, dimensionais e funcionais distintas, além do desatendimento de requisitos estruturais e de segurança. Tais inconformidades, somadas à apresentação de descrições genéricas e à falta de comprovação de equivalência técnica de materiais, inviabilizam a aferição da conformidade e ferem o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, impossibilitando o aceite das referidas propostas.
- **Do Item 06 (Sofá):** No que se refere ao Item 06, constatou-se que **apenas a empresa AC Empreendimento** comprovou o atendimento aos requisitos técnicos mínimos previstos no Termo de Referência, por meio da apresentação de modelo compatível com os padrões exigidos. Dessa forma, opina-se pelo **ACEITE da proposta apresentada pela empresa AC Empreendimento** para os referidos itens. Quanto às demais empresas participantes, **Comfort Móveis e Home Indústria e Comércio**, opina-se pela **DECLASSIFICAÇÃO**, em razão do não atendimento às especificações técnicas exigidas.
- **Do Item 07 (Sofá e Poltrona):** No que se refere ao Item 07, constatou-se que as **empresas AC Empreendimento e Home Indústria e Comércio** comprovaram o atendimento aos requisitos técnicos mínimos previstos no Termo de Referência, por meio da apresentação de modelos compatíveis com os padrões exigidos. Dessa forma, opina-se pelo **ACEITE das propostas apresentadas pela empresa AC Empreendimento e Home Indústria e Comércio** para os referidos itens. Quanto a empresa participantes **Comfort Móveis**, opina-se pela **DECLASSIFICAÇÃO**, em razão do não atendimento às especificações técnicas exigidas.
- **Dos Itens 08 à 10 (Sofás e Poltrona):** Após a análise das propostas referentes aos Itens 08 a 10, verificou-se que **todas as empresas analisadas atenderam às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência**, motivo pelo qual opina-se pela **CLASSIFICAÇÃO das propostas apresentadas pelas empresas AC Empreendimento, Comfort Moveis e Home Industria e Comercio** para os referidos itens.
- **Do Item 11 (Banco Fixo):** Quanto ao Item 11, opina-se pelo **ACEITE da proposta apresentada pela empresa AC Empreendimento**, por restar comprovada sua plena conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência. A proposta da segunda classificada, empresa **Comfort Moveis**, deve ser **DECLASSIFICADA**, tendo em vista a **ausência de apresentação de proposta formal** para o referido item.

4. **ENCAMINHAMENTO**

Encaminham-se os autos ao setor competente para as providências subsequentes, visando a regularidade e continuidade processual.

À consideração superior.

Marcelo Nogueira Rufino

Chefe do Departamento de Administração e Gestão de Pessoas - DEAGP

Portaria Nº 251/2024 - SEPLAN

Secretaria de Estado de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO NOGUEIRA RUFINO, Chefe de Departamento**, em 02/02/2026, às 13:41, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019254010** e o código CRC **6905755D**.

Referência: Processo nº 0088.016765.00030/2025-58

SEI nº 0019254010