



ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR
R. Sen. Eduardo Assmar, 187, - Bairro Seis de Agosto, Rio Branco/AC, CEP 69901-160
- <http://femcultura.acre.gov.br/>

PARECER Nº 3/2026/FEM - DICLIC/FEM - DABS/FEM - DIRAD
PROCESSO Nº 0050.003770.00011/2025-65
INTERESSADO: PRESIDÊNCIA, DIRETORIA DE GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS, EVENTOS E LOGÍSTICA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA
ASSUNTO: Digite aqui o texto do assunto... ..

ASSUNTO: Assunto: **PARECER TÉCNICO** ITENS: 01, 03, 05, 08, 10 E 13

PREGÃO ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 586/2025 - COMPRASGOV Nº 90586/2025 - FEM - Memorando nº 138/2026/SEAD - SELIC- DIPREG.

Objeto: Aquisição de equipamentos para as atividades do Cine Itinerante, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM, encaminhamos o referido processo ao órgão demandante para análise e emissão de parecer técnico em atenção ao subitem 10.3 do Edital.

- Item 01 empresa: GREEN DISTRIBUICAO E SERVICOS proposta sei Nº [\[0019050032\]](#)
Item 03 empresa: GREEN DISTRIBUICAO E SERVICOS proposta sei Nº [\[0019050032\]](#)
Item 05 empresa: JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA proposta sei Nº [\[0019050033\]](#)
Item 08 empresa: COMPMINAS COMERCIO DE INFORMAT proposta sei Nº [\[0019050036\]](#)
Item 10 empresa: RENATO PALLADINO DE FREITAS proposta sei Nº [\[0019050035\]](#)
Item 13 empresa: GREEN DISTRIBUICAO E SERVICOS proposta sei Nº [\[0019050032\]](#)

NR	TERMO DE REFERENCIA FEM - DICLIC	PROPOSTA DO FORNECEDOR	EVENTO SEI
01	Projeto Multimídia de 4000 a 6000 lúmens Laser Sistema de projeção: LCD Modo de projeção: Frontal / Teto Número de pixels: 2.304.000 pontos (1920 x 1200) x 3 Brilho em cores - Saída de luz colorida: de 4000 a 6000 lúmens Brilho em branco – Saída de luz branca: de 4000 a 6000 lúmens Razão de aspecto: Suporta 4:3, 16:9, 16:10 Resolução nativa: 1920 x 1200 (WUXGA) Redimensionar: 1280 x 1024, 1400 x 1050 Organização de pixel: Cross stripe Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" – 300" (mínimo) Razão de contraste: 2.500.000:1 Duração da fonte da luz: >20.000 horas Voltagem: 100 – 240 V ±10%, 50/60 Hz AC Conectividade avançada - 3G-SDI, HDBaseT, HDMI®, DVI-D, VGA, 5-BNC e Stereo Mini Sinal de entrada: NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-AL/PAL60/SECAM/480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/UHD/4K Interfaces: 3G-SDI; DVI-D; HDMI; HDBaseT; 5-BNC; VGA Entrada de Áudio: Mini Stereo Saída Variável de Áudio: Mini Stereo Conector USB Tipo B: Apenas para serviço Conector USB Tipo A: Apenas para wireless Saída de Monitor: Mini D-sub 15 pin Serial: RS-232c Frete Incluso e Garantia de 12 meses	PROPOSTA: GREEN DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA (0019050032) PROJETOR MULTIMÍDIA MARCA: MARCA: EPSON / MODELO: POWERLITE FH52	DECLASSIFICAR ITEM - NÃO ATENDE AO EDITAL NAS ESPECIFICAÇÕES. Análise Técnica Conclusiva. Após análise detalhada, o projetor Epson PowerLite FH52 NÃO atende ao Termo de Referência, apresentando diversas não conformidades críticas , destacando-se as Principais Divergências Técnicas : a) Fonte de luz inadequada TR EXIGE TECNOLOGIA LASER (>20.000 horas) - Proposta utiliza lâmpada UHE , com vida útil significativamente inferior b) Resolução inferior à exigida TR exige WUXGA (1920 x 1200 - 16:10) Equipamento ofertado é Full HD (1920 x 1080 - 16:9) . c) Contraste extremamente abaixo do especificado Exigido: 2.500.000:1 Proposto: 16.000:1 . d) Ausência de conectividade profissional TR exige interfaces como 3G-SDI, HDBaseT, DVI-D, 5-BNC e RS-232c , essenciais para ambientes corporativos e institucionais. <u>Modelo ofertado</u> possui conectividade básica, típica de uso educacional. Parecer Técnico final: PROPOSTA TÉCNICAMENTE INCOMPATÍVEL COM O TERMO DE REFERÊNCIA O Epson PowerLite FH52 é um projetor voltado ao segmento educacional/corporativo básico, enquanto o Termo de Referência descreve um equipamento profissional de alto desempenho, com tecnologia laser, resolução WUXGA e conectividade avançada. Recomendação técnica: A proposta não deve ser habilitada, pois não atende aos requisitos mínimos obrigatórios, comprometendo desempenho, vida útil, escalabilidade e integração com infraestrutura audiovisual profissional.

03	Coluna vertical ATIVA 8 X 5" 320W Características Sonoras: Sensibilidade: 103 dB spl @ 1W. 1m SPL Máximo: 128 dB spl @ 1m Cobertura Horizontal: 120 ° Cobertura Vertical: 60 ° Potência: 320 W Resposta de Frequência: 110 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB) Componentes: 8 x 5" TGR Full - Range Impedância: 4 Ω Características do Amplificador: Potência Máxima do Amplificador: 320 W (1 x W805A) Sensibilidade de Entrada: 1,2 V Alimentação: 127 / 220 V ~ 60 Hz Consumo Nominal: 0,78 A @ 127 V / 0,45 A @ 220 V SIMILAR A MARCA JBL, ONEAL,OU TGR (TAIGAR SYSTEM) OBS: (COM CASE E SUPORTE PRA ENCAIXAR DEBAIXO DA COLUNA VERTICAL E EM CIMA SUBWOOFER). SUBWOOFER ATIVO - SUB- 1X 18A-1000W Característica Sonoras: Sensibilidade: 107dB spl @ 1w. 1m SPL Máximo: 137dB spl @ 1m Potência: 1000w Resposta de frequência: 30Hz - 250 Hz(+/-3dB) Componentes: 1x AF18" Impedância: 4 Características do Amplificador: Potência Máxima do Amplificador: 2000W (1x Ws sub 18A + Ws sub 18) Sensibilidade de Entrada: 0,775 V Alimentação: 127/ 220V ~ 60 Hz Consumo Nominal: 4,86A @ 127 V/ 2,81 A @ 220V SIMILAR A MARCA JBL, ONEAL OU TGR (TAIGAR SYSTEM) (COM CASE E SUPORTE PRA ENCAIXAR DEBAIXO DA COLUNA VERTICAL E EM CIMA SUBWOOFER). 4 KITS COM 8 PEÇAS CADA.	PROPOSTA: GREEN DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA (0019050032) CAIXA TIPO COLUNA VERTICAL ATIVA 350W HPC 206 A MARCA: ANTERA [SUBWOOFER ATIVO 15 POLEGADAS DE 600W RMS ANTERA LF1000AX PRETO 110V/240V MARCA: ANTERA]	DECLASSIFICAR ITEM - NÃO ATENDE AO EDITAL NAS ESPECIFICAÇÕES. Análise Técnica Conclusiva. NÃO HÁ COMPATIBILIDADE TÉCNICA PLENA ENTRE O TR E O EQUIPAMENTO OFERTADO. Principais Motivos: a) Subwoofer inferior ao especificado TR exige 18" / 1000 W - Antera oferece 15" / 600 W b) Coluna vertical de menor capacidade Menor número e tamanho de falantes, menor SPL e menor alcance sonoro c) Conjunto Antera atende aplicações menores Bom para palestras, igrejas pequenas e música ambiente - Não atende o desempenho exigido no TR, que pede padrão JBL / Oneal / TGR de maior porte. CONCLUSÃO TÉCNICA FINAL: O equipamento ofertado “CAIXA TIPO COLUNA VERTICAL ATIVA 350W HPC 206 A MARCA: ANTERA e o [SUBWOOFER ATIVO 15 POLEGADAS DE 600W RMS ANTERA LF1000AX PRETO 110V/240V MARCA: ANTERA, não atende integralmente às especificações técnicas e de desempenho estabelecidas no Termo de Referência, apresentando potência, configuração de transdutores, SPL máximo e capacidade de graves inferiores ao solicitado, não sendo tecnicamente equivalente aos sistemas de referência indicados (JBL, Oneal ou TGR).
05	Microfone Duplo Sem Fio · Tipo: De Mão Duplo Sem Fio · Alimentação: Bateria AA · Características Adicionais: Display LCD · Alcance: 200 M · Padrão: Cardióide · Sensibilidade: 98 DB · Distorção Harmônica Total: <0,1% · Referência Fabricante: ULxd2/Sm58 · Saídas: XLR (microfone), 1/4 "(instrumento) · Fonte de alimentação: Fonte de alimentação 12-15 V DC Voltagem:12-15 V DC nom. · Cor: Preto · Tipo: Dinâmico · Impedância:300 Ω (at 1 kHz) · Faixa de frequência: 542-572 MHz Resposta Frequência: de 50 a 80Hz-14 a 16 kHz · Sensibilidade:< 3 µV at 52 dB(A)rms S/N Frete Incluso e Garantia de 12 meses	PROPOSTA: JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA - SEI Nº 0019050033]	DECLASSIFICAR ITEM - NÃO ATENDE AO EDITAL NAS ESPECIFICAÇÕES. VEJAMOS: Análise Técnica Conclusiva. Principais não conformidades: 1.Não atende a faixa de frequência exigida TR: 542–572 MHz SKP: 668–698 MHz 2. Tecnologia inferior TR referência sistema equivalente ao Shure ULX-D SKP utiliza FM analógico, com maior ruído e distorção 3. Distorção harmônica acima do permitido TR: < 0,1% SKP: 0,4% 4. Alcance inferior ao especificado TR: 200 m SKP: não atinge essa distância com estabilidade 5. Não é equivalente técnico ao SM58 Cápsula e padrão de áudio inferiores Menor rejeição de feedback e ruído Parecer Técnico final: PROPOSTA TECNICAMENTE INCOMPATÍVEL COM O TERMO DE REFERÊNCIA - O MICROFONE SKP UHF-600 PRO NÃO É COMPATÍVEL COM O TERMO DE REFERÊNCIA. O sistema de microfone sem fio SKP UHF-600 Pro não atende às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência, apresentando tecnologia analógica FM, faixa de frequência divergente, maior distorção harmônica, menor alcance operacional e desempenho inferior ao equipamento de referência ULXD2/SM58, não podendo ser considerado tecnicamente equivalente.
08	Notebook 15” de alto desempenho, deve possuir processador de última geração (ou penúltima), de arquitetura x86-64, compatível com sistemas operacionais de 64 bits, com as seguintes características	PROPOSTA: COMPMINAS COMERCIO DE INFORMAT SEI Nº 0019050036]	CLASSIFICAR ITEM - ATENDE AO EDITAL NAS ESPECIFICAÇÕES.

	mínimas: Mínimo de 12 núcleos e 16 threads; Frequência base mínima de 3,0 GHz e frequência turbo mínima de 4,7 GHz; Cache mínimo de 20 MB; Sistema operacional de uso geral, compatível com arquitetura 64 bits, em idioma português (Brasil), instalado e licenciado de fábrica, apto à execução de aplicativos de escritório, navegação, videoconferência e softwares técnicos. PLACA DE VÍDEO (GPU) Placa gráfica dedicada de desempenho intermediário a alto, com as seguintes características mínimas: Memória de vídeo dedicada de, no mínimo, 4 GB do tipo GDDR5 ou superior; Compatível com softwares gráficos, edição de imagem/vídeo e renderização 3D; Equivalente ou superior a NVIDIA GeForce GTX 1650 / RTX 2050 / AMD Radeon RX 6500M ou modelos de desempenho similar (...)		
10	Câmera mirrorless com sensor CMOS + Lente 24-70 2.8 Cor Preto Formatos de Imagem - JPEG, HEIF, RAW, C-RAW. Formatos de Vídeo - 4K UHD, Fullhd, MP4, XAVC HS, XAVC S Com Transmissão ao vivo e Função de gravação de vídeo Tipos de Cartão de Memória - SD, SD UHS-II, SDHC UHS-II, SDXC UHS-II, CFexpress-A Bateria de Íon de Lítio Tipo de Sensor óptico - CMOS Tamanho do Sensor Óptico - 25,9 mm x 23,9 mm Tipo de Câmera - MIRRORLESS Resolução de Imagem de Câmera - Na faixa de 24,2 a 33 Mpx Tamanho de Tela - 3" Sensibilidade ISO - 50-204800 ou 100-204800 Conectividade - Bluetooth, Wi-Fi Conexões possíveis - HDMI, HDMI micro-D, Mic jack 3.5mm, Phone jack 3.5mm, USB-C, USB-C 3.1, Multi (micro-USB) Obturador - Velocidade Mínima 30 s; Velocidade Máxima 1/8000 s Foco - Autofoco simples (Opcional Automático, Contínuo), com foco manual e com autofocus Lente Adicional - Lente 24-70 2.8 Frete Incluso e Garantia de 12 meses.	PROPOSTA: RENATO PALLADINO DE FREITAS SEI Nº [0019050035] CÂMERA NIKON Z6 II MIRRORLESS COM LENTE 24- 70MM F/4 S.	CLASSIFICAR ITEM - ATENDE AO EDITAL NAS ESPECIFICAÇÕES.
13	Tripé de iluminação com altura máxima de 2 metros, é fabricado em alumínio anodizado, garantindo leveza e durabilidade. Possui três seções ajustáveis que permitem uma variação de altura, sendo a mínima entre 70 cm a 80 cm, dependendo da configuração, e a máxima de 2 metros, com uma fonte mencionando até 2,10 metros. A capacidade de carga varia entre 2,2 kg a 2,5 kg, adequado para suportar diversos equipamentos de iluminação. O tripé tem um peso que varia entre 800 gramas a 1 kg, facilitando seu transporte. A conexão é feita através de uma rosca padrão de 1/4" (fina), tornando-o compatível com uma ampla variedade de equipamentos de iluminação como iluminadores, softboxes e flashes de estúdio. Quando guardado, o comprimento do tripé é de 72 cm, o que facilita sua locomoção e armazenamento.	PROPOSTA GREEN DISTRIBUICAO E SERVICOS PROPOSTA SEI Nº [0019050032].	CLASSIFICAR ITEM - ATENDE AO EDITAL NAS ESPECIFICAÇÕES.

[assinatura eletrônica]
EDUARDO HENRIQUE DA SILVA SOUZA
Chefe da Divisão de Material
Matricula Funcional nº 9080996

[assinatura eletrônica]
HERMENEGILDO GOMES DA SILVA
Chefe Da Divisão De Compras, Licitações E Contratos
Matricula Funcional Nº 9301550

[assinatura eletrônica]
LUCAS MATHEUS DOS SANTOS SOUZA
TECNICO RESPONSÁVEL EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO
Matricula Funcional Nº 9572937-3.

[assinado eletronicamente]
Yuri da Silva Barbosa
Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação
Portaria nº 068 de 08 de fevereiro de 2023
servidor requisitante
[assinado eletronicamente]



Documento assinado eletronicamente por **HERMENEGILDO GOMES DA SILVA, Chefe de Divisão**, em 16/01/2026, às 13:15, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE DA SILVA SOUZA, Chefe de Divisão**, em 16/01/2026, às 13:21, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS MATHEUS DOS SANTOS SOUZA**, Cargo **Comissionado**, em 19/01/2026, às 08:02, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **MINORU MARTINS KINPARA**, **Presidente**, em 19/01/2026, às 08:58, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **YURI DA SILVA BARBOSA**, **Chefe de Divisão**, em 19/01/2026, às 09:42, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019068299** e o código CRC **46B67C41**.